

Entretien de votre plaque aimantée



Instructions d'application*

1. Avant l'application, nettoyez la surface métallique et le produit avec un léger détergent. Essuyez avec un chiffon doux et laissez sécher.
 - Pour de meilleurs résultats, veuillez appliquer le produit à une température ambiante.
 - Dans des conditions de froid extrême, veuillez manipuler le produit avec précaution : la partie magnétique pourrait devenir cassante.
 - L'utilisation d'aimants en extérieur sur des surfaces peintes peut engendrer une altération des couleurs, les rayons ultraviolets étant bloqués par la surface aimantée.
 - Cette plaque aimantée n'est pas prévue pour une utilisation aquatique (bateaux, etc...) ou sur un avion.
 - Retirez votre plaque aimantée avant de laver votre véhicule.
2. Choisissez l'emplacement du produit
 - Avant d'appliquer votre produit à une surface métallique, assurez vous que la peinture, les enduits ou vernis soient secs. Les temps approximatifs de séchage sont : peinture - 90 jours, enduit - 60 jours, cire - 2 jours.
 - Choisissez un emplacement lisse, plat ou légèrement courbé et métallique.
 - Appliquez le produit sur une surface métallique ou en acier uniquement. L'aluminium, le bois ou la fibre de verre sont des surfaces qui n'adhéreront pas.
3. Appliquez le produit sur la surface.
 - Assurez-vous que le produit soit à plat sur toute sa surface.
 - Veillez à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que les bords et coins soient lisses et bien collés à la surface.
 - Si les bords ne sont pas totalement lisses, le produit risque de se décoller.
 - Si vous souhaitez repositionner le produit une fois appliqué, retirez-le complètement et replacez-le en soulevant les bords, et non les coins. Si vous faites glisser le produit pour le replacer, vous risquez de le déformer.